

MSS3002

Automatic fluid filling machine

پرکن مایع اتوماتیک

نوع کاربری :

دستگاه پرکن مایعات اتوماتیک، جهت پرکردن انواع مایعات در ظروف مختلف کاربرد دارد. در مواقعی که راندمان تولید بالا و خط تولید پیوسته است از دستگاه پرکن اتوماتیک خطی استفاده می شود. مانند : پرکن آب معدنی، نوشابه و دوغ. بر اساس خصوصیات مایع از لحاظ ویسکوزیته و کف زا بودن نوع سیستم پرکن تعیین می گردد، پرکن مایعات غلیظ با مونو پمپ و پمپ پیستونی، جهت مایعات رقیق از پمپهای سانتریفوژی و در راندمانهای پایین از سیستم پرکن ثقلی استفاده می شود. تعداد نازل در دستگاه پرکن با توجه به راندمان تعیین می گردد. دستگاه درب بند و دستگاه سیل القایی و همچنین دستگاه جت پرینتر و تونل شریک استرچ بر روی دستگاه پرکن، بسته به سفارش خریدار نصب می شود، مانند خط پرکن و بسته بندی روغن در ۱ لیتری و چهار لیتری. لذا تعیین قیمت دستگاه پرکن، بسته به نوع مایع، راندمان و نوع متعلقات دستگاه می باشد.

مشخصات فنی :

تعداد نازل	ابعاد حدودی دستگاه (بر حسب سانتی متر)	وزن (کیلو گرم)	رنگ	مصرف برق (کیلو وات)	سیستم عملکرد	راندمان تقریبی (در ساعت)	سیستم برق
۲	طول: ۱۷۰- عرض: ۷۰- ارتفاع: ۱۷۵	۲۵۰	الکترواستاتیک با کاور استیل	۰,۳۷ KW (سه فاز ۳۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۶۰۰ عدد بطری ۱,۵ لیتر آب	مانیتورینگ لمسی و plc
۴	طول: ۲۷۰- عرض: ۷۰- ارتفاع: ۱۷۵	۳۰۰	الکترواستاتیک با کاور استیل	۰,۷۵ KW (سه فاز ۳۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۹۰۰ عدد بطری ۱,۵ لیتر آب	مانیتورینگ لمسی و plc
۶	طول: ۳۷۰- عرض: ۷۰- ارتفاع: ۱۷۵	۳۵۰	الکترواستاتیک با کاور استیل	۱,۵ KW (سه فاز ۳۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۱۲۰۰ عدد بطری ۱,۵ لیتر آب	مانیتورینگ لمسی و plc
۸	طول: ۴۷۰- عرض: ۷۰- ارتفاع: ۱۷۵	۴۰۰	الکترواستاتیک با کاور استیل	۱,۵ KW (سه فاز ۳۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۱۵۰۰ عدد بطری ۱,۵ لیتر آب	مانیتورینگ لمسی و plc
۱۲	طول: ۶۷۰- عرض: ۷۰- ارتفاع: ۱۷۵	۵۰۰	الکترواستاتیک با کاور استیل	۲,۲ KW (سه فاز ۳۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۲۰۰۰ عدد بطری ۱,۵ لیتر آب	مانیتورینگ لمسی و plc
نام سیستم قابل نصب بر روی دستگاه پرکن	ابعاد حدودی دستگاه (بر حسب سانتی متر)	وزن (کیلو گرم)	رنگ	مصرف برق (کیلو وات)	سیستم عملکرد	راندمان تقریبی (در ساعت)	سیستم برق
درب گذار	با نصب بر روی پرکن به طول دستگاه یک متر اضافه می گردد.	۱۷۰	الکترواستاتیک با کاور استیل	۰,۷۵ KW (سه فاز ۳۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۲۰۰۰ بطری	مانیتورینگ لمسی و plc
درب بند	با نصب بر روی پرکن به طول دستگاه ۵۰ سانتی متر اضافه می گردد.	۵۵	الکترواستاتیک با کاور استیل	۱,۵ KW (سه فاز ۳۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۱۰۰۰ بطری	مانیتورینگ لمسی و plc
تونل استرچ	با نصب بر روی پرکن به طول دستگاه ۱۵۰ سانتی متر اضافه می گردد.	۹۰	الکترواستاتیک با کاور استیل	۵,۵ KW (سه فاز ۳۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۲۰۰۰ بطری	برق صنعتی
سیل القایی	با نصب بر روی پرکن به طول دستگاه یک متر اضافه می گردد.	۸۰	الکترواستاتیک	۶ KW (سه فاز ۳۲ آمپر)	الکترونیک	۲۰۰۰ بطری	برد الکترونیک
جت پرینتر	با نصب بر روی پرکن به طول دستگاه ۵۰ سانتی متر اضافه می گردد.	۳۰	الکترواستاتیک	۱ KW (سه فاز ۳۲ آمپر)	الکترونیک	۲۰۰۰ بطری	برد الکترونیک

سایر مشخصات :

۱- نحوه عملکرد: تمام اتوماتیک می باشد و دستگاه دارای سیستم چکه گیر می باشد، همچنین سیستم پمپاژ دستگاه با مخزن مایع دارای سیرکوله می باشد.

