

MSS13455

Weight Sorting Machine For Poultry

سورتینگ توزین دار

نوع کاربری :

جهت جداسازی قطعات جامد مانند مرغ در محدوده وزنی تعیین شده، بکار می رود. دستگاه سورتینگ، بر اساس وزن، نسبت به جداسازی مرغ و ماهی و مواد مشابه اقدام میکند. سیستم پیوسته و کانتینویس سورتینگ باعث می شود راندمان توزین بالا برود. دستگاه توزین از سه مرحله تشکیل شده است نوار نقاله نمونه گذار، نوار نقاله توزین، نوار نقاله سورت و جداسازی. دستگاه توزین با سیستم مانیتورینگ، دارای منوهای متعدد سورتینگ و گریدینگ می باشد. بسته به سفارش می توان تعداد منوها را افزایش داد به طور مثال منوی مرغ ۱ تا مرغ ۷ و هر کدام با تعریف محدوده وزن مثلا ۶ محدوده توزین، که این امر باعث آسانی کار با دستگاه سورتینگ می شود. سری نمودن نوار نقاله های سورتینگ با سیستم ترازو، امکان تولید دستگاه های سورتینگ به صورت خطی و با راندمان بالا را میسر می سازد. با در نظر گرفتن ۱ ثانیه جهت وزن و ۱ ثانیه جهت فاصله بین توزین دو نمونه راندمان ۱۸۰۰ قطعه در ساعت بدست می آید و این راندمان اسمی می باشد، در عمل با لحاظ زمانهای تاخیر راندمان پایینتر می باشد که در جدول به آن پرداخته شده است. امکان اضافه نمودن نوار نقاله در زیر دریچه های خروجی سورتینگ وجود دارد به نحوی که نمونه های توزین شده بر روی نوار قرار گرفته و قابلیت ایستادن کارگر و انجام عملیات اپراتوری بر روی آن وجود دارد که این مورد در صورت سفارش لحاظ گردیده و جدای از دستگاه سورتینگ می باشد.

مشخصات فنی :

سیستم برق	تعداد دریچه سورت	ابعاد حدودی دستگاه (بر حسب سانتی متر)	وزن (کیلو گرم)	رنگ	مصرف برق (کیلو وات)	سیستم عملکرد	راندمان تقریبی (در ساعت)	قیمت (به ریال)
کنتاکتوری	۴	طول: ۴۰۰ - عرض: ۸۰ - ارتفاع: ۱۶۰	۲۵۰	تمام استیل	۲KW (سه فاز ۲۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۸۰۰-۱۰۰۰ قطعه	۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
plc	۴	طول: ۴۰۰ - عرض: ۸۰ - ارتفاع: ۱۶۰	۳۵۰	تمام استیل	۲KW (سه فاز ۲۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۸۰۰-۱۰۰۰ قطعه	۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کنتاکتوری	۶	طول: ۵۰۰ - عرض: ۸۰ - ارتفاع: ۱۶۰	۴۲۰	تمام استیل	۲.۴KW (سه فاز ۲۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۱۰۰۰-۱۲۰۰ قطعه	۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰
plc	۶	طول: ۵۰۰ - عرض: ۸۰ - ارتفاع: ۱۶۰	۴۲۰	تمام استیل	۲.۴KW (سه فاز ۲۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۱۰۰۰-۱۲۰۰ قطعه	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کنتاکتوری	۸	طول: ۶۰۰ - عرض: ۸۰ - ارتفاع: ۱۶۰	۵۰۰	تمام استیل	۲.۶KW (سه فاز ۲۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۱۲۰۰-۱۵۰۰ قطعه	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
plc	۸	طول: ۶۰۰ - عرض: ۸۰ - ارتفاع: ۱۶۰	۵۰۰	تمام استیل	۲.۶KW (سه فاز ۲۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۱۲۰۰-۱۵۰۰ قطعه	۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

سایر مشخصات :

- ۱ - مزیت عملیاتی : راندمان بالا، کاربری آسان و کاهش هزینه های کارگری از جمله مزایای متعدد دستگاه سورتینگ می باشد.
- ۲ - سیستم دریچه های سورتینگ با جک پنوماتیکی (بادی) می باشد.

